

Ausschreibungsempfehlung für
COMETEC-Terrassenwandanschlussprofil Serie TW 150

Pos. 1



lfdm.

**COMETEC-Terrassenwandanschlussprofil
Serie TW 150**

bestehend aus:

Anschlussprofil (L = 3.000 mm), stranggepresst,
aus Aluminium EN AW 6060 (AlMgSi 0,5), Alu-Natur,
Sichtfläche mit UV-beständiger Schutzfolie,
gelocht Ø 6,5 mm im Abstand von 200 mm, und
Stoßverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial
liefern und gemäß Fachregeln
(Soll: min. 150 mm über Oberkante Dachbelag)
flucht- und höhengerecht montieren.

Hersteller:
COMETEC-Bausysteme GmbH
Flachdach-Profiltechnik
Ritterstrasse 62
42285 Wuppertal
Telefon: (0202) 28043-0
Telefax: (0202) 82001
Flachdachteam@cometec.net / www.cometec.net

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 2

Stück

Standard-Außenecken, rechtwinklig, gekantet,
Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
mit 2 Stück Stossverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 3

Stück

Standard-Innenecken, rechtwinklig, geschweißt,
Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
mit 2 Stück Stossverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 4

Stück

Aufmaß- Außen / Innen -ecken
Z-Ecken, Gefälleecken, Steigungsecken
im Winkel von Grad geschweißt
Eckschenkellänge x x mm
von der Standardausführung abweichend,
mit 2 Stück Stossverbindungen,
sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP:

- | | | |
|--------|-------|---|
| Pos. 5 | Stück | Endkappen (rechts und links verwendbar)

sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP: |
| Pos. 6 | Stück | Türanschluss-Endkappen, rechts
Standard-Ansicht 200 mm (Aufmaßlängen auf Anfrage)

sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP: |
| Pos. 7 | Stück | Türanschluss-Endkappen, links
Standard-Ansicht 200 mm (Aufmaßlängen auf Anfrage)

sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP: |
| Pos. 8 | lfdm. | Oberflächenbehandlung der Wandanschlussprofile der Pos..... :
(nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)

Kunststoffbeschichtung im Pulverlackverfahren
(witterungsbeständig)
<input type="checkbox"/> Farbtongemäß RAL
(ohne Angabe Standardfarben anbieten)
<input type="checkbox"/> technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1
<input type="checkbox"/> Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.....

als Zulage Material je lfdm. EP: GP: |
| Pos.9 | Stück | Oberflächenbehandlung der Ecken / AufmaBecken
genau wie Pos. 8

als Zulage Material je Stück EP: GP: |
| Pos.10 | Stück | Oberflächenbehandlung der Endkappen / Türanschlussendkappen
genau wie Pos. 8

als Zulage Material je Stück EP: GP: |