

Ausschreibungsempfehlung für
COMETEC-Terrassenwandanschlussprofil Serie TW 150

Pos. 1



lfdm. COMETEC-Terrassenwandanschlussprofil
Serie TW 150
bestehend aus:
Anschlussprofil (L = 3.000 mm), stranggepresst,
aus Aluminium EN AW 6060 (AlMgSi 0,5), Alu-Natur,
Sichtfläche mit UV-beständiger Schutzfolie,
gelocht Ø 6,5 mm im Abstand von 200 mm, und
Stoßverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial
liefern und gemäß Fachregeln
(Soll: min. 150 mm über Oberkante Dachbelag)
flucht- und höhengerecht montieren.

Hersteller:
COMETEC-Bausysteme GmbH
Flachdach-Profiltechnik
Ritterstrasse 62
42285 Wuppertal
Telefon: (0202) 28043-0
Telefax: (0202) 28043-90
Flachdachteam@cometec.net / www.cometec.net

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 2

Stück Standard-Außenecken, rechtwinklig, gekantet,
Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
mit 2 Stück Stossverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 3

Stück Standard-Innenecken, rechtwinklig, geschweißt,
Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
mit 2 Stück Stossverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 4

Stück Aufmaß- Außen / Innen -ecken
Z-Ecken, Gefälleecken, Steigungsecken
im Winkel von Grad geschweißt
Eckschenkellänge x x mm
von der Standardausführung abweichend,
mit 2 Stück Stossverbindungen,
sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 5	Stück	<p>Endkappen (rechts und links verwendbar)</p> <p>sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht- und höhengerecht montieren.</p> <p>Material: Lohn: EP: GP:</p>
Pos. 6	Stück	<p>Türanschluss-Endkappen, rechts Standard-Ansicht 200 mm (Aufmaßlängen auf Anfrage)</p> <p>sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht- und höhengerecht montieren.</p> <p>Material: Lohn: EP: GP:</p>
Pos. 7	Stück	<p>Türanschluss-Endkappen, links Standard-Ansicht 200 mm (Aufmaßlängen auf Anfrage)</p> <p>sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht- und höhengerecht montieren.</p> <p>Material: Lohn: EP: GP:</p>
Pos. 8	Ildm.	<p>Oberflächenbehandlung der Wandanschlussprofile der Pos. :</p> <p>(nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)</p> <p style="padding-left: 20px;">Kunststoffbeschichtung im Pulverlackverfahren (witterungsbeständig)</p> <p><input type="checkbox"/> Farbtongemäß RAL (ohne Angabe Standardfarben anbieten)</p> <p><input type="checkbox"/> technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1</p> <p><input type="checkbox"/> Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.....</p> <p>als Zulage Material je Ildm. EP: GP:</p>
Pos.9	Stück	<p>Oberflächenbehandlung der Ecken / Aufmaßecken genau wie Pos. 8</p> <p>als Zulage Material je Stück EP: GP:</p>
Pos.10	Stück	<p>Oberflächenbehandlung der Endkappen / Türanschlussendkappen genau wie Pos. 8</p> <p>als Zulage Material je Stück EP: GP:</p>